



## Strahler Fionn

Direkt strahlend

Lichtverteilung  
120°



60°



## Beschreibung

Montageart: LED-Anbaustrahler  
 Art der Lichtverteilung: direkt  
 Optische Systeme: 120° und 60° Linsentechnik,  
 Abdeckung Polycarbonat  
 UGR-Index: ≤30 / ≤23  
 Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: weiss  
 Montage: Bügel Edelstahl  
 Anschluss: Kabel 0.3m 3x0.75mm<sup>2</sup>, schwarz  
 Schutzart: IP66 / IK08  
 Betriebstemperatur: -30...+50°C  
 Lebensdauer: 60'000h  
 Betriebsspannung: 100-305VAC  
 Effizienz: bis 146lm/W

## Ausführungen:

| Leistung<br>Watt | Lichtfarbe<br>Kelvin | Farbwiedergabe<br>RA | Lichtstrom<br>Lumen | Dimmart       | Abmessungen<br>(L*B*H in mm) |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| 50-100           | 4'000                | 80                   | 6'250 – 12'500      | On/off        | 272x207x182                  |
| 150-200          | 5'000                |                      | 18'800 – 26'200     | DALI<br>1-10V | 337x235x150                  |